

CL 350WW

WARMWASSER



Technische Daten

für unsere mobile Warmwasserzentrale 300kW

Technische Daten

Abmessungen

Länge (+ Deichsel)	4110mm (+ 1490mm)
Breite	1840mm
Höhe (Kaminstützen)	2030mm (+ 390mm)

Gewicht inkl. 200 l Öl	ca. 2550 kg (zul. Gesamtgewicht = 2600 kg)
------------------------	---

Heizleistung	350kW
Heizbetrieb	40 – 90° C (mit Mischer 20 – 90°C)
Anschlüsse	DN 50 Storz C (2" AG im Gebäude)
Regelung	clytronic
Hocheffizienzpumpe	max. 40 m ³ /h, max. 16 mWS
Niedertemp.-Heizkessel	Buderus
Brenner	Ölbrenner
Verbrauch Volllast	ca. 30,0 l/h
Schallpegel	ca. 70 dBA
Öltankbehälter (intern)	1500 Liter doppelwandig
Sicherheitsventil	3 bar
Volumen-MAG	200 Liter
Spannungsversorgung	400V / 50 Hz , CEE 16/32 A
Schläuche/Kupplungen	DN 50/Storz C



Clymac GmbH & Co. KG
mobiles heizen & kühlen
HR: AG Augsburg
HRA-Nummer: 19571

Rosenstraße 6
86609 Donauwörth

T: +49 906 930 388 0
W: www.clymac.com
M: info@clymac.com

pers. haftende Gesellschaft:
KHC Augsburg GmbH - 86156 Augsburg -
Gubener Str. 11 - HRB-Nummer: 33829 -
Registergericht: Amtsgericht Augsburg -
Geschäftsführer: Martin Erdle | Achim Bönsch