



CL 350WW

Warmwasserzentrale

mobile Warmwasserzentrale, fahrbar mit Anhänger



Technische Daten:

Länge (+ Deichsel) (mm)	4110 (+ 1490)
Breite (mm)	1840
Höhe (Kaminstützen) (mm)	2030 (+ 390)
Gewicht inkl. 200 l Öl (kg)	ca. 2550 (zul. Gesamtgewicht = 2600 kg)
Heizleistung (kW)	350
Heizbetrieb (°C)	40 – 90 (mit Mischer 20 – 90°C)
Anschlüsse	DN 50 Storz C (2" AG im Gebäude)
Regelung	clytronic
Hocheffizienzpumpe	max. 40 m ³ /h, max. 16 mWS
Niedertemp.-Heizkessel	Buderus
Brenner	Ölbrenner
Verbrauch Volllast (l/h)	ca. 30,0
Schallpegel (dBA)	ca. 70
Öltankbehälter (intern)(l)	1500 Liter doppelwandig
Sicherheitsventil (Bar)	3 bar
Volumen-MAG (l)	200
Spannungsversorgung	400V / 50 Hz , CEE 16/32 A
Schläuche/Kupplungen	DN 50/Storz C

Heizen
Kühlen
Lüften

Clymac GmbH & Co. KG
Rosenstraße 6
86609 Donauwörth

Phone: +49 906 930 388 0
Web: www.clymac.com
Mail: info@clymac.com